

## FICHA TÉCNICA

### PASTA TEXTURIZADA

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un recubrimiento arquitectónico texturizado base agua en pasta.

Formulado con resinas estireno acrílicas, cargas minerales de sílice y carbonato de calcio con tamaño de partícula controlado, aditivos y conservadores biodegradables.

Libre de compuestos mercuriales, es un producto ecológico amable al medio ambiente.

Tiene características de adherencia, dureza y alta resistencia al medio ambiente, para la decoración de interiores y exteriores.

Es de fácil aplicación y puede obtenerse una gama muy extensa de acabados.

Puede ser aplicado en muros de concreto, plafones, muros de yeso, paneles de fibro cemento, tablaroca, ladrillo, tabicón, madera etc.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### PROPIEDAD

Aspecto
Viscosidad brookfield RVT a 25°C
Densidad (Kg/Lto) a 25°C
Sólidos en peso (%)
pH
Resistencia al impacto
Solides a la luz
Secado al tacto
Secado duro

##### VALORES TÍPICOS

Recubrimiento rugosidad media
200-300 mil cps
1.30 – 1.40
78-82%
8-9
5.4-7.15 kg/cm <sup>2</sup>
Buena
2 a 4 horas
24 horas

## VENTAJAS

Es un recubrimiento durable, versátil, decorativo y se pueden realizar una gran variedad de texturas y acabados, ya sea aplicado con rodillo texturizador, llana metálica o de madera, tiroleta, cepillo, espátula, cuña, llana de espuma de poliestireno, etc.

Se pueden obtener texturas finas, medianas y gruesas, acabados rústicos.

No se agrieta ni se desprende, es altamente duro, tiene color integrado.

Durabilidad superior a los acabados tradicionales, como pintura, papel tapiz, tirol, etc.

Este producto puede ser repintado con pinturas base agua Ducald.

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verifique que la superficie este estructuralmente sana, nivelada, sin protuberancias ni falsas, adherencias.

Limpie la superficie para eliminar polvo, grasa, salitre, alcalinidad y cualquier otro contaminante.

Si la superficie no tiene la suficiente porosidad se recomienda abrir poro con lija, cepillo de alambre o cualquier otro medio mecánico.

Aplique una capa uniforme de Sellador Vinílico APV Ducald y deje secar.

Si el acabado es rallado o algún otro acabado que contenga grano de mármol, se recomienda la aplicación de una mano de fondo Sellamax en lugar de sellador vinílico APV.

### APLICACIÓN

La pasta texturizada Ducald viene lista para usarse, no requiere dilución, dependiendo el acabado, queda a juicio y decisión del aplicador el agregar agua.

Inicie la aplicación de la pasta en la parte superior de la superficie y continúe hacia abajo, en tramos no mayores de 1 M<sup>2</sup> para evitar los traslapos o juntas de aplicación.

Puede aplicarse con rodillo fibra muro, rodillo texturizador, tiroleta, llana metálica, llana de madera, plástico o acrílica, puede aplicarse con cerillo, esponja, etc.

## **RECOMENDACIONES**

Para eliminar manchas de polvo o suciedad no grasosa, lavar ligeramente con agua y jabón.

Utilizando cepillo de cerda suave y enjuagar.

Observar y respetar los tiempos de secado entre cada fase de la aplicación.

No diluir, a menos que el tipo de acabado lo amerite. Realizar las texturas antes de que la pasta se seque, aplicar tramos completos para evitar juntas o empalmes antiestéticos, cambios de tono por diferencia y dirección de la textura.

Tape el recipiente inmediatamente después de cada uso, para evitar la contaminación o formación de costras y natas.

No mezcle con ningún otro tipo de materiales, ni de otras marcas.

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente con agua limpia después de cada uso.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador, o usuario final.

## **ALMACENAJE**

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado.

Almacene bajo techo en lugar seco a temperaturas no mayores a 40°C.

Este producto mantiene sus propiedades, bajo buen almacenaje hasta por 12 meses.

## **PRECAUCIONES**

Después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel y ropa.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito.

Solicite atención medica de inmediato.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN, REVISE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.**

## **GARANTÍA**

Pinturas Ducald S.A. de C.V. Garantiza que la información contenida en esta ficha técnica corresponde a los valores típicos y características del producto obtenidas en nuestros laboratorios por personal capacitado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionadas de buena fe.

Para resolver alguna duda o comentario diríjase a nuestro departamento técnico al correo:

[serviciotecnico@pinturasducald.com](mailto:serviciotecnico@pinturasducald.com).

Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que este producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular.

En caso de que el cliente detecte que el producto presenta problemas evidentes, suspenda su uso e informe a la compañía.

La empresa se compromete a restituir el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, disolución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a crédito de la empresa determinar si el producto fue manejado adecuadamente.