

## FICHA TÉCNICA

### DUCOLOR TINT LPA

#### TINTAS AL ACEITE LISTA PARA APLICAR

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DUCOLOR TINT LPA tinta al aceite, es una línea de tintas listas para aplicar, no requiere dilución.

Es un tinte al aceite, formulado para el entintado de la madera, de fácil aplicación y gran penetración que da un excelente color intenso, resaltando la veta natural de la madera sin acabado sin sellador en interiores.

Ideal para la terminación de muebles de madera, molduras, gabinetes, puertas, terminados de adorno, pisos, etc.

Son fáciles de aplicar, ya sea con brocha, muñeca, mona de algodón, pistola de aspersión, etc.

También pueden ser utilizadas para igualar tonos especiales o novedosos para obtener gamas de mayor profundidad.

Puede aplicar sobre de ellas, sistemas de laca nitrocelulosa, lacas acrílicas, barnices de alto brillo, poliuretano, poliéster etc.

En algunos casos puede quedar como acabado rustico, natural sin sellador, fondo o laca de terminación.

Presentación: Botellas de 1 Lt.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

##### PROPIEDAD

Tipo  
Color  
Vehículo  
Densidad (g/cm<sup>3</sup>)  
Viscosidad copa Ford #4 a 25°C  
Tiempo de secado para sellar (horas)  
Rendimiento

##### VALORES TÍPICOS

Alquidal modificado en solución  
Avellana, Nogal Obscuro, Nogal Claro, Caoba Rojizo, Dorado y Rojo Vivo.  
Mezcla de alquidales y solventes aromáticos  
0.88-0.90  
9-13 Segundos  
2-3  
Varía de acuerdo con el tipo de madera y método de aplicación utilizado.

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por preparar deberá estar seca y limpia, libre de polvo, grasas y cualquier otro contaminante.

Lije la madera en el sentido de la beta natural, con lija para madera de grano 120 o 150 para eliminar irregularidades e impurezas.

Si la madera está maltratada aplique resanador para madera en las áreas dañadas, lije nuevamente con lija de grano 120 o 150 hasta lograr la uniformidad de la superficie.

### APLICACIÓN

Antes de aplicar asegúrese que la superficie está completamente limpia y seca.

Agite perfectamente el producto antes de usar.

Para la aplicación con pistola utilice una presión constante de 25-30 lbs/pulg<sup>2</sup>.

Aplique una mano de manera uniforme y deje secar como mínimo 10 minutos. Aplique cuantas manos sean necesarias hasta alcanzar la profundidad y tono deseado, espere al menos 2 horas antes de aplicar el fondo o sellador.

### CON TRAPO O MUÑECA

Agite perfectamente el producto antes de usar.

Impregne el trapo con la tinta elimine el excedente y aplique una capa uniforme, procure no marcar los traslapos y deje secar por lo menos 10 minutos entre mano y mano, aplique cuantas manos sea necesario hasta alcanzar la profundidad y tono deseado.

Si desea dar mayor uniformidad o profundidad al tono final, aplique como sombra, esto se logra mezclando tinta con sellador, fondo o barniz de poliuretano.

### RECOMENDACIONES

Respete las proporciones de mezcla de la ficha técnica y no utilice un solvente diferente al recomendado, ya que puede afectar el desempeño.

Evite el uso con productos no recomendados o de otra marca.

Tape el recipiente inmediatamente después de cada uso para evitar la contaminación y evaporación excesiva del producto.

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de su uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo.

No mezcle con ningún otro tipo de material ni de productos diferentes a los señalados en esta hoja de información técnica.

Verifique que las condiciones de aplicación sean las siguientes:

Temperatura ambiente mayor a 10°C.

Este producto deberá ser aplicado en áreas bien ventiladas, no permanecer tiempos prolongados, cuando la aplicación sea en áreas cerradas.

El personal de aplicación deberá usar equipo de protección.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario final.

## **ALMACENAJE**

Producto inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas, y flamas.

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado.

Almacene bajo techo, debe mantenerse en lugares frescos secos a temperaturas no mayores a 35°C.

Úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

## **PRECAUCIONES**

Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, así como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

Después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel y ropa.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito.

Solicite atención médica de inmediato.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN, REVISE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.**

## **GARANTÍA**

Pinturas Ducald S.A. de C.V. garantiza que la información contenida en esta ficha técnica corresponde a los valores típicos y características del producto obtenidas en nuestros laboratorios por personal capacitado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionadas de buena fe.

Para resolver alguna duda o comentario diríjase a nuestro departamento técnico al correo:

[serviciotecnico@pinturasducald.com](mailto:serviciotecnico@pinturasducald.com)

Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que este producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular.

En caso de que el cliente detecte que el producto presenta problemas evidentes, suspenda su uso e informe a la compañía.

La empresa se compromete a restituir el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, disolución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a crédito de la empresa determinar si el producto fue manejado adecuadamente.