

## FICHA TÉCNICA

### DUCALD SATINADA PREMIUM 12 AÑOS

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura fabricada con polímeros vinil acrílicos, aditivos y cargas minerales de excelente calidad, ideal para lograr acabados satinados profesionales de alta durabilidad y lavabilidad tanto en interiores como en exteriores.

Ideal para el pintado y mantenimiento de muros interiores, plafones de concreto, aplanados de yeso, placas de cemento y/o yeso, madera, etc.

Ducald satinada premium es una pintura de alta calidad 100% lavable y durable para el pintado y embellecimiento de superficies en áreas habitacionales, dormitorios, estancias, zonas de paso continuo, hoteles, escuelas etc.

Es un material de excelente poder cubriente, blancura, lavabilidad, excede los estándares de calidad de recubrimientos de su tipo.

El acabado satinado aporta una apariencia sedosa, perlada y de aspecto suave, refleja más la luz que el acabado mate y es más fácil de limpiar.

Amigable con el medio ambiente, de bajo olor, bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles), libre de metales pesados.

Disponible en color blanco.

Presentaciones: 4L, 19L y 200L.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### PROPIEDAD

Acabado  
Viscosidad (KU) a 25°C  
Densidad (Kg/Lts) a 25°C  
Solidos en peso (%)

##### VALORES TÍPICOS

Satinado  
100-110  
1.10-1.30  
46-49

Secado al tacto (minutos)	20-30
Rendimiento (M2/Lt) a 2 milésimas	12-14
Lavabilidad (ASTM D-2486)	10,000-15,000 ciclos

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Elimine cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura vieja o en mal estado, óxido, moho, tierra, depósitos de salitre etc.

Remueva con cepillo de alambre o cerda, toda la pintura suelta o dañada.

La utilización de medios mecánicos o químicos para la limpieza es recomendada.

No deberá existir humedad en la superficie.

Tanto para superficies nuevas, o superficies previamente pintadas se recomienda la utilización de nuestro sellador vinílico APV Ducald o fondo Sellamax Pigmentado.

Superficies nuevas de concreto deberán tener un mínimo de curado de 28 días.

En superficies brillantes, lijar hasta eliminar el brillo.

### DILUCIÓN

Agite el producto antes de usar.

Diluya con máximo 10% de agua limpia para aplicación con rodillo y hasta un 15% para aplicación con brocha.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo, cepillo de cerda, esponja, etc. Según la superficie a dos manos uniformes.

Aplique a 2 manos con un tiempo de oreo entre mano y mano de 1 hora.

Se recomienda, usar brochas que no suelten cerdas o estén muy abiertas, los rodillos a utilizar pueden ser de pelo corto, mediano o Pachón, según lo rugoso de la superficie.

Se pueden usar sistemas de aplicación sin aire (AIRLESS), siguiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a presión y tipo de boquilla a utilizar.

## **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

Temperatura ambiente superior a 10°C.  
Temperatura de la superficie de 15 a 30°C.  
Humedad relativa menor a 80%.  
No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia.

## **RECOMENDACIONES**

Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado.  
Tape el recipiente inmediatamente después de cada uso, para evitar la contaminación o formación de costras y/o natas.  
No mezcle con ningún otro tipo de materiales ni de otras marcas de pinturas.  
Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente con agua limpia después de cada uso.  
El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador, o usuario final.  
Producto base agua, no inflamable.  
No se recomienda para usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba transitar, no es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas o condiciones extremas.  
Tampoco debe utilizarse en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

## **ALMACENAJE**

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado.  
Almacene bajo techo, debe mantenerse en lugares frescos secos a temperaturas no mayores a 35°C.  
Úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

## **PRECAUCIONES**

Después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.  
Evite el contacto prolongado con la piel y ropa.  
En caso de ingestión, no se provoque el vómito.  
Solicite atención médica de inmediato.

---

**PARA MAYOR INFORMACIÓN, REVISE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.**

### **GARANTÍA**

Pinturas Ducald S.A. de C.V. Garantiza que la información contenida en esta ficha técnica corresponde a los valores típicos y características del producto obtenidas en nuestros laboratorios por personal capacitado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionadas de buena fe.

Para resolver alguna duda o comentario diríjase a nuestro departamento técnico al correo:

[serviciotecnico@pinturasducald.com](mailto:serviciotecnico@pinturasducald.com).

Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que este producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular.

En caso de que el cliente detecte que el producto presenta problemas evidentes, suspenda su uso e informe a la compañía.

La empresa se compromete a restituir el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, disolución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a crédito de la empresa determinar si el producto fue manejado adecuadamente.