

FICHA TÉCNICA

ACRYL SPORT (LISO Y RUGOSO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un recubrimiento formulado con resinas acrílicas de tercera generación, pigmentos inorgánicos, aditivos biodegradables y agregados minerales de tamaño de partícula controlada, que le confieren excelente calidad, resistencia al tráfico, alta resistencia a golpes constantes de pelotas de hule, resistencia a la intemperie, alta retención de color, acabado mate, baja reflexión de la luz, así como baja absorción de agua, tiene alta resistencia al exterior a la alcalinidad y a la eflorescencia, lo hacen el recubrimiento ideal para canchas deportivas, de tenis, basquetbol, voleibol, frontón, squash, etc.

Puede usarse en pasillos de alto tránsito, escaleras, banquetas etc.

Se fabrica en acabado rugoso (bote lento) acabado liso (bote rápido).

Antiderrapante y no reflejante.

Presentaciones: 4L y 19L.

VENTAJAS

De fácil aplicación, por su alta resistencia tiene una vida útil de 2 a 4 años, según sea la preparación el sustrato y la zona climática donde se aplique.

Sus acabados antiderrapante y liso nos garantizan canchas de bote lento y rápido.

Por su acabado mate, no refleja la luz, puede ser aplicada en interiores y exteriores.

Alta resistencia a la alcalinidad y a la humedad.

No se fisura, no se desprende y no decolora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD

Aspecto

Colores

Viscosidad Stormer a 25°C

Densidad (Kg/Lto) a 25°C

Solidos en peso (%)

pH

Resistencia al impacto

Flexibilidad mandril cónico

VALORES TÍPICOS

Recubrimiento Rugosidad Media y Lisa

Verde, Rojo, Blanco y Azul

100-110 UK

Rugoso 1.2-1.45

Liso 1.24-1.4

Rugoso 45-57

Liso 44-58

8-9

5.4-7.15 kg/cm²

Pasa

Solides a la luz	Buena
Secado al tacto	30-60 minutos (dependiendo de la temperatura y la humedad)
Secado duro	24 horas
Rendimiento teórico (m ² /Lt) a 2 manos	2-4

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Verifique que la superficie este estructuralmente sana, nivelada, sin protuberancias ni falsas, adherencias. Y con la pendiente adecuada para evitar encharcamientos.

Limpie la superficie para eliminar polvo, grasa, salitre, alcalinidad y cualquier otro contaminante.

Si la superficie no tiene la suficiente porosidad se recomienda abrir poro con lija, cepillo de alambre o cualquier otro medio mecánico.

Si la superficie es nueva se recomienda sellar con pintura Sport Lisa, diluida 3x1, del tono que se dará de acabado.

APLICACIÓN

Acryl-Sport puede diluirse de un 10 a 15% con agua limpia y se aplica de la misma forma que una pintura común.

Mezcle bien y constantemente el producto durante la aplicación para mantenerlo homogéneo.

Puede usarse brocha, rodillo, jalador de hule, etc. Si las dimensiones lo justifican puede usarse sistema de aspersión Airless, bajo las recomendaciones de presión y boquilla que el fabricante recomiende.

Cuando se pinta una cancha completa se recomienda usar un jalador ancho, traslapando una línea con otra, es importante comenzar temprano para terminar la superficie el mismo día y así evitar las uniones o diferencia de tonos.

La segunda mano se puede aplicar después de 4 horas, para obtener mejores resultados.

RECOMENDACIONES

Aplique a una temperatura ambiente entre 10 y 38°C, nunca menor a 10°C o si existe amenaza de lluvia.

Preferente mente empezando por la mañana.

Evite aplicarlo en superficies demasiado pulidas.

Para evitar el ampollamiento evite aplicar el producto en superficies húmedas.

Para evitar variaciones de color se debe medir la superficie y solicitar el material de un mismo lote, considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.

El rendimiento de Acryl-Sport puede variar de acuerdo con el método de aplicación y a las características de la superficie.

Dejar secar por lo menos 7 días antes de usar las superficies pintadas.

Tape el recipiente inmediatamente después de cada uso, para evitar la contaminación o formación de costras y natas.

No mezcle con ningún otro tipo de materiales, ni de otras marcas.

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente con agua limpia después de cada uso.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario final.

ALMACENAJE

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado.

Almacene bajo techo en lugar seco a temperaturas no mayores a 40°C.

Este producto mantiene sus propiedades, bajo buen almacenaje hasta por 12 meses.

PRECAUCIONES

Después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel y ropa.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito.

Solicite atención médica de inmediato.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, REVISE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

GARANTÍA

Pinturas Ducald S.A. de C.V. Garantiza que la información contenida en esta ficha técnica corresponde a los valores típicos y características del producto obtenidas en nuestros laboratorios por personal capacitado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionadas de buena fe.

Para resolver alguna duda o comentario, diríjase a nuestro departamento técnico al correo:

serviciotecnico@pinturasducald.com.

Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que este producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular.

En caso de que el cliente detecte que el producto presenta problemas evidentes, suspenda su uso e informe a la compañía.

La empresa se compromete a restituir el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, disolución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a crédito de la empresa determinar si el producto fue manejado adecuadamente.