

FICHA TÉCNICA

FONDO SELLAMAX

ANTIALCALI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fondo y sellador mate, formulado con copolímeros acrílicos estirenados de alta calidad, aditivos y cargas minerales, de alto poder sellante y cubriente. Reduce significativamente la porosidad y promueve la adherencia de la pintura final, en superficies nuevas reduce considerablemente la aparición de salitre, por su resistencia a los agentes alcalinos y buena lavabilidad. Puede ser aplicada en interiores y exteriores. Su alto poder cubriente y nivelación mejoran sustancialmente los tiempos de mano de obra. Puede entintarse, en diferentes tonalidades de fondo requerido.

Desarrollado como preparador de superficies nuevas de yeso, concreto, ladrillo, block, paneles de yeso, cemento (Durock), madera, etc. Su formulación permite sellar y cubrir al mismo tiempo, lo que permite disminuir el tiempo de trabajo y el consumo de pintura de forma significativa.

Amigable con el medio ambiente, de bajo olor, bajo VOC (componentes orgánicos volátiles), libre de metales pesados.

Presentaciones: 4L, 19L y 200L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD

| | |
|--|-----------|
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Viscosidad (KU) a 25°C | 100-115 |
| Densidad (kg/Lt) a 25°C | 1.42-1.46 |
| Sólidos en peso (%) | 52-54 |
| Secado al tacto (minutos) | 20-25 |
| Rendimiento (m ² /Lt) a 2 milésimas | 7-8 |

VALORES TÍPICOS

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Elimine cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura vieja o en mal estado, óxido, moho, tierra, depósitos de salitre etc. Remueva con cepillo de alambre o cerda, toda la pintura suelta o dañada. La utilización de medios mecánicos o químicos para la limpieza es recomendada. No deberá existir humedad en la superficie. Superficies nuevas de concreto deberán tener un mínimo de curado de 28 días.

DILUCIÓN

Agite el producto antes de usar. Diluya con máximo 25% de agua limpia para aplicación con rodillo y hasta un 35% para aplicación con brocha.

MÉTODO DE APPLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo, cepillo de cerda, esponja, etc. según la superficie a dos manos uniformes. Se recomienda, usar brochas que no suelten cerdas o estén muy abiertas, los rodillos a utilizar pueden ser de pelo corto, mediano o Pachón, según lo rugoso de la superficie. Se pueden usar sistemas de aplicación sin aire (AIRLESS), siguiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a presión y tipo de boquilla a utilizar.

CONDICIONES DE APPLICACIÓN

Temperatura ambiente superior a 10°C

Temperatura de la superficie de 15 a 30°C

Humedad relativa menor a 80%

No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia.

RECOMENDACIONES

Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado. Tape el recipiente inmediatamente después de cada uso, para evitar la contaminación o formación de costras y/o natas.

No mezcle con ningún otro tipo de materiales ni de otras marcas de pinturas.

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente con agua limpia después de cada uso.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador, o usuario final. Producto base agua, no inflamable.

No se recomienda para usar en pisos, terrazas, escaleras, o en otras áreas donde se deba transitar, no es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas o condiciones extremas.

Tampoco debe utilizarse en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

ALMACENAJE

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado.

Almacene bajo techo, debe mantenerse en lugares frescos secos a temperaturas no mayores a 35°C.

Úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES

Después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel y ropa.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito.

Solicite atención medica de inmediato.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, REVISE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

GARANTIA

Pinturas Ducald S.A. de C.V. garantiza que la información contenida en esta ficha técnica corresponde a los valores típicos y características del producto obtenidas en nuestros laboratorios por personal capacitado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionadas de buena fe.

Para resolver alguna duda o comentario diríjase nuestro departamento técnico al correo:

serviciotecnico@pinturasducald.com

Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que este producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular

En caso de que el cliente detecte que el producto presenta problemas evidentes, suspenda su uso e informe a la compañía.

La empresa se compromete a restituir el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, disolución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a crédito de la empresa determinar si el producto fue manejado adecuadamente.